



508 - W2 sedan

TECHNICKÉ PARAMETRE - 09/2010

		BENZÍNOVÉ			NAFTOVÉ					
		1.6 l VTi "120" BMP6 (*) EP6C Euro 5	1.6 l THP "156" BVM6 EP6C Euro 5	1.6 l THP "156" BVA6 (*) EP6C Euro 5	1.6 l HDi FAP "112" BVM5 DV6CTED4 Euro 5	1.6 l HDi FAP "112" BMP6 DV6CTED4 Euro 5	2.0 l HDi FAP "140" BVM6 DW10BTE4 Euro 5	2.0 l HDi FAP "163" BVA6 (*) DW10CTED4 Euro 5	2.2 l HDi FAP "204" BVA6 DW12CTED4 Euro 5	
VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE (vodič sám/½ užitočnej hmotnosti)	Zdvihový objem (cm3)	1598			1560		1997		2179	
	Max. výkon kW (k) /ot./min.	88 (120) /6000	115 (156) /6000		82 (112) /3600		103 (140) /4000	120 (163) /3750	150 (204) /3500	
	Max. krút. moment (Nm/ot./min.)	160 /4250	240 /1400 až 4000		240 - 254 (1) /1750	270 - 285 (1) /1750 až 2000	320 - 340 (1) /2000	340 /2000 až 3000	450 /2000 až 2750	
	Prevodovka	MCP / C - 6 robotizovaná	MCM / C - 6 manuálna	AT6 - 6 manuálna	BE4 / 5L - 6 manuálna	MCP / D - 6 robotizovaná	ML6C / L - 6 manuálna	AM6 - 6 automatická		
	Daňová kategória (CV)	7	9		6		7	9	11	
	Pneumatiky	215 / 60 R16 - 215 / 55 R17 - 235 / 45R18 - 235 / 40R19								
	Maximálna rýchlosť (km/h)	203	224	220			210	225	234	
	Akcelerácia (sekundy) • 1000 m s pevným štartom • z 0 - 100 km/h	32,8 / 33,9 11,5 / 12,7	29,3 / 30,3 8,6 / 9,4	30,3 / 31,3 9,2 / 10,2	32,9 / 34,0 11,3 / 12,4	33,1 / 34,2 11,9 / 13,1	31,0 / 32,0 9,8 / 10,8	30,2 / 31,2 9,2 / 10,1	28,9 / 29,7 8,2 / 8,8	
	Pružnosť (sekundy) • z 80-120 km/h na predposl.stupni • z 80-120 km/h na posled. stupni	8,9 / 9,9 (2) -	10,1 / 11,5 12,6 / 14,3	6,1 / 6,8 (2) -	9,0 / 10,1 11,2 / 12,6	8,4 / 9,4 (2) -	9,3 / 10,4 13,0 / 14,5	6,6 / 7,3 (2) -	5,6 / 5,6 (2) -	
	SPOTREBA	ECE - mesto (l/100 km)								
EUDC - mimo mesta (l/100 km)										
kombinovaná (l/100 km)		6,2	6,7 / 6,5 (3)	7,1	4,8	4,4 / 4,2 (3)	4,8	5,7	5,7	
Emisie CO2 (g/km)		144	154 / 149 (3)	164	124	114 / 109 (3)	125	149	150	
Objem nádrže (l)		72								
ROZMERY HMOTNOSTI (kg) (m)	Celková dĺžka	4,792								
	Šírka karosérie	1,853 (s kľúčkami) 1,920 (sklopené zrkadlá) 2,068 (vyklopené zrkadlá)								
	Pohotovostná výška	1,456 (s plnými nádržami)								
	Rázvor	2,817								
	Previs vpredú / vzadu	0,985 / 0,990								
	Rozchod vpredú / vzadu	16" plechové kolesá: 1,579/1,552; 16" kolesá alu a 17": 1,581/1,554; 18": 1576/1548; 18" a 19" sur 2.2 l HDi: 1568/1544								
	Celk. užitočný objem batožinového priestoru (dm3) (4)	515 dm3 VDA so súpravou na defekty (-42 dm3 s rezervným kolesom) / 545 l ako voda so súpravou na defekty (-48 l s rezervným kolesom)								
	Pohotovostná hmotnosť	1390	1400	1410	1405	1410	1430	1520	1540	
Aerodynamika SCx (m²)	0,62			0,62	0,62 / 0,58 (3)	0,62	0,6	0,65		

(1) - s overboost

(2) - parametre dosiahnuté v režime Automatique

(3) - rok 2011: technické zdokonalenia a opakované homologácie

(4) - objem batožinového priestoru podľa metódy VDA 210 / litrov vody

(*) - v predaji na jar 2011 (ostatné motory na začiatku roka 2011)